

ECOMAT PLUS

CERTIFICADA NR-12



ECOMAT PLUS

As econômicas máquinas de estrechar semiautomáticas da Ecomat são confiáveis, seguras e fáceis de usar.



Eficiência

- Sistema motorizado de pré-estiramento (260%)
- Controle da tensão na aplicação do filme
- Todos os tipos de filme que aceitem pré-estiramento podem ser usados (por exemplo, Mima Films UP, BH)
- Consumo mínimo de filme por pálete
- Otimização de custo por pálete

Segurança

- Suporte para filme dentro do chassi
- Carregamento de filme ergonômico, rápido e seguro
- Controle de abertura da porta
- Parada de emergência



Simplicidade

- Instalação rápida e simples
- Transporte seguro (máquina embalada em caixa de madeira)
- Manutenção fácil
- Sensor de altura por fotocélula (também é possível detectar superfícies escuras)
- Fácil abastecimento de filme: o filme é simplesmente posicionado no meio do suporte e alimentado através dos rolos de estiramento.



Fácil de usar

- Número ajustável de voltas superiores e inferiores
- Deslocamento do rolo e mesa giratória com velocidade ajustável
- Função de camadas extras
- Movimentos suaves no início e parada.
- Parada indexada
- Memória para 15 programas fáceis de ajustar
- Ajustável estrechamento "além do palete"



Opções

- Rampa de acesso
- Estabilizador de carga
- Diâmetro de 2 m da mesa giratória

Dados técnicos

Capacidade	15 a 25 páletes/h (dependendo das dimensões do pálete)
Fonte de alimentação	220-240V/60Hz
Velocidade da mesa giratória	2 a 12 rpm
Altura da mesa giratória	80 mm
Suporte para filme	velocidade de elevação variável
Dimensões da máquina:	2.575 x 1.650 mm
Mesa giratória Ø:	1.650 mm
Espaço necessário:	4,3 m ² (altura de 2.900 mm)
Peso da máquina:	aproximadamente 430 kg
Altura de estrechamento:	2.400 mm
Peso máximo do pálete:	2.000 kg
Dimensões do pálete:	C = 1.200 mm, L = 1.200 mm, A = 2.400 mm

