

# GIRÓTEC®

## ENVOLVEDORA DE FILME STRETCH MÓVEL



EQUIPAMENTO  
CERTIFICADO  
**NR-12**

**HALOILA**

Machines & Service

[www.haloila.com](http://www.haloila.com)

# Envolvedora de Filme Stretch Semiautomática



Envolvedora de filme Stretch de braço giratório, fácil de usar e confiável

## Girotec II RDL



Envolvedora integrada à uma paleteira. O fato de esse equipamento estar integrado à paleteira manual proporciona uma mobilidade excepcional e independente de qualquer forma de alimentação de potência externa, graças a suas baterias elétricas internas. Sendo assim o equipamento pode ser facilmente movido próximo à carga a ser envolvida.

<b>Capacidade:</b>	15-25 paletes / hora (dependendo do tamanho do palete)
<b>Alimentação elétrica:</b>	24 V, Carregador 220-240 V / 50 Hz, operada com baterias
<b>Velocidade de giro:</b>	11 rpm
<b>Diâmetro max. do filme:</b>	180 mm
<b>Dimensões da máquina:</b>	2050 mm L x 2630 mm C x 2160 mm A
<b>Peso da máquina:</b>	220 kg
<b>Altura de envolvimento:</b>	1850 mm
<b>Dimensões max. palete:</b>	800 mm L x 1200 mm C x 1800 mm A
<b>Peso máximo do palete:</b>	1000 kg

## Girotec II PL/PLB



O modelo PL trata-se de um equipamento a ser instalado em uma paleteira elétrica ou em uma empilhadeira. Móvel, eficiente, com ótima qualidade de envolvimento. Compacta com um design inovador. O modelo PLB é projetado para utilizar uma fonte de alimentação própria com baterias ou utilizar alimentação externa, vinda das baterias de uma paleteira elétrica. Sendo assim o equipamento pode ser facilmente movido próximo à carga a ser envolvida.

<b>Capacidade:</b>	15-25 paletes / hora (dependendo do tamanho do palete)
<b>Alimentação elétrica:</b>	24 V (Carregador 220-240 V / 50 Hz para o modelo PLB)
<b>Velocidade de giro:</b>	11 rpm
<b>Diâmetro max. do filme:</b>	180 mm
<b>Dimensões da máquina:</b>	2050 mm L x 2250 mm C x 2420 mm A
<b>Peso da máquina:</b>	190 kg
<b>Altura de envolvimento:</b>	2000 mm
<b>Dimensões max. do palete:</b>	800 mm L x 1200 mm C x 2100 mm A
<b>Peso máximo do palete:</b>	1000 kg
<b>Opções:</b>	Com baterias (Modelo PLB)

## Girotec II ST/STB



Modelo ST: Envolvedora com base fixa no solo. Esse modelo fixo permanentemente ao solo está entre os modelos que são oferecidos, geralmente para economia de espaço. O modelo STB é um equipamento móvel que não requer fixação ao solo. O eficiente e robusto equipamento garante o perfeito resultado de envolvimento com a otimização de consumo de filme stretch.

<b>Capacidade:</b>	15-25 paletes / hora (dependendo do tamanho do palete)
<b>Alimentação elétrica:</b>	Modelo ST: 220-240 V / 50 Hz Modelo STB: 24 V, charger 220-240 V / 50 Hz, operada com bateria
<b>Velocidade de giro:</b>	11 rpm
<b>Diâmetro max. do filme:</b>	180 mm
<b>Dimensões da máquina:</b>	2050 mm L x 2780 mm C x 2400 mm A
<b>Peso da máquina:</b>	Modelo ST: 180kg Modelo STB: 320kg
<b>Altura de envolvimento:</b>	2000 mm
<b>Dimensões max. palete:</b>	800 mm L x 1200 mm C x 2000 mm A 1200 mm L x 1200 mm C x 2000 mm A
<b>Opções:</b>	Com baterias (Modelo STB) Equipado com suporte para gaiola (Modelo STR e TWIN)

## Girotec II WT



Envolvedora de braço giratório para fixação na parede. É o modelo de envolvedora mais eficiente em termos de ocupação de espaço. O eficiente e robusto equipamento garante o perfeito resultado de envolvimento com a otimização do consumo de filme stretch.

<b>Capacidade:</b>	15-25 paletes / hora (dependendo do tamanho do palete)
<b>Alimentação elétrica:</b>	220-240 V / 50 Hz
<b>Velocidade de giro:</b>	11 rpm
<b>Diâmetro max. do filme:</b>	180 mm
<b>Dimensões da máquina:</b>	2320 mm L x 2920 mm C x 2400 mm A
<b>Peso da máquina:</b>	190 kg
<b>Altura de envolvimento:</b>	2000 mm
<b>Dimensões max. palete:</b>	800 mm L x 1200 mm C x 2000 mm A 1200 mm L x 1200 mm C x 2000 mm A