

GIRÓTEC®

Envolvedora de Filme Stretch Móvel



EQUIPAMENTO
CERTIFICADO

NR-12

Envolvedora de Filme Stretch Semiautomática



Envolvedora de filme Stretch de braço giratório, fácil de usar e confiável

Girotec II RDL



Envolvedora integrada à uma paleteira. O fato de esse equipamento estar integrado à paleteira manual proporciona uma mobilidade excepcional e independente de qualquer forma de alimentação de potência externa, graças a suas baterias elétrica internas. Sendo assim o equipamento pode ser facilmente movido próximo à carga a ser envolvida.

Girotec II PL/PLB



O modelo PL trata-se de um equipamento a ser instalado em uma paleteira elétrica ou em uma empilhadeira. Móvel, eficiente, com ótima qualidade de envolvimento. Compacta com um design inovador. O modelo PLB é projetado para utilizar uma fonte de alimentação própria com baterias ou utilizar alimentação externa, vinda das baterias de uma paleteira elétrica. Sendo assim o equipamento pode ser facilmente movido próximo à carga a ser envolvida.

Capacidade:	15-25 paletes / hora (dependendo do tamanho do palete)
Alimentação elétrica:	24 V, Carregador 220-240 V / 50 Hz, operada com baterias
Velocidade de giro:	11 rpm
Diametro max. do filme:	180 mm
Dimensões da máquina:	2050 mm L x 2630 mm C x 2160 mm A
Peso da máquina:	220 kg
Altura de envolvimento:	1850 mm
Dimensões max. palete:	1000 mm L x 1200 mm C x 1800 mm A
Peso máximo do palete:	1000 kg

Capacidade:	15-25 paletes / hora (dependendo do tamanho do palete)
Alimentação elétrica:	24 V (Carregador 220-240 V / 50 Hz para o modelo PLB)
Velocidade de giro:	11 rpm
Diametro max. do filme:	180 mm
Dimensões da máquina:	2050 mm L x 2250 mm C x 2420 mm A
Peso da máquina:	190 kg
Altura de envolvimento:	2000 mm
Dimensões max. do palete:	1000 mm L x 1200 mm C x 2100 mm A
Peso máximo do palete:	1000 kg
Opções:	Com baterias (Modelo PLB)

Girotec II ST/STB



Modelo ST: Envolvedora com base fixa no solo. Esse modelo fixo permanentemente ao solo está entre os modelos que são oferecidos, geralmente para economia de espaço. O modelo STB é um equipamento móvel que não requer fixação ao solo. O eficiente e robusto equipamento garante o perfeito resultado de envolvimento com a otimização de consumo de filme stretch.

Capacidade:	15-25 paletes / hora (dependendo do tamanho do palete)
Alimentação elétrica:	Modelo ST: 220-240 V / 50 Hz Modelo STB: 24 V, charger 220-240 V / 50 Hz, operada com bateria
Velocidade de giro:	11 rpm
Diâmetro max. do filme:	180 mm
Dimensões da máquina:	2050 mm L x 2780 mm C x 2400 mm A
Peso da máquina:	Modelo ST: 180kg Modelo STB: 320kg
Altura de envolvimento:	2000 mm
Dimensões max. palete:	1000 mm L x 1200 mm C x 2000 mm A 1200 mm L x 1200 mm C x 2000 mm A
Opções:	Com baterias (Modelo STB) Equipado com suporte para gaiola (Modelo STR e TWIN)

Girotec II WT



Envolvedora de braço giratório para fixação na parede. É o modelo de envolvedora mais eficiente em termos de ocupação de espaço. O eficiente e robusto equipamento garante o perfeito resultado de envolvimento com a otimização do consumo de filme stretch.

Capacidade:	15-25 paletes / hora (dependendo do tamanho do palete)
Alimentação elétrica:	220-240 V / 50 Hz
Velocidade de giro:	11 rpm
Diâmetro max. Do filme:	180 mm
Dimensões da máquina:	2320 mm L x 2920 mm C x 2400 mm A
Peso da máquina:	190 kg
Altura de envolvimento:	2000 mm
Dimensões max. palete:	1000 mm L x 1200 mm C x 2000 mm A 1200 mm L x 1200 mm C x 2000 mm A