

TP 702BP

Máquina de arquear automática

COM ESTEIRA INTEGRADA E PRENSA



PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

Mecânica robusta e compacta do cabeçote
Com prensa pneumática e Esteira;
Mesa com abertura articulada;
Controle de Tensão eletrônico;
Interlock (Up and Down Stream) completo com conexão plug;
Fácil operação, manutenção simples;
Alimentação automática da fita;
Sensor de controle de temperatura de solda;
Mesa acionada por correia transportadora com velocidade variável entre 10 e 60 m/min;
Ejetor de fim de fita e detecção de fim de fita;
Altura ajustável da mesa entre 800 e 900 mm;
Trabalho com pacotes pequenos mínimos de 120mm largura e 10mm altura.

OPCIONAIS DA MÁQUINA

Siemens CLP
Ajuste da altura da mesa (750 mm – 900 mm)
Cintagem centralizado (centro da caixa)
Estrutura em aço inoxidável

NR-12

EQUIPAMENTO
CERTIFICADO

TAMANHOS DE ARCOS DISPONÍVEIS (mm)

Larg \ Alt	550	650	850	1050
500	D	P	-	-
600	-	-	D	-
800	-	-	D	D

P = ARCO PADRÃO
D = ARCO DISPONÍVEL

Acionamento: Sensor Óptico, botão
Largura da Fita: 9mm (Opcional 5mm e 12mm)
Fita: PP
Tensão da fita: 01 a 32kg
Rendimento: Até 65 ciclos/min (depende do volume)
Peso: 250Kg
Alimentação Elétrica: 220V – 1PH – 60Hz



EJETOR AUTOMÁTICO



PRENSA AUTOMÁTICA

Follow us on

LinkedIn



Rodovia Dom Gabriel P. B. Couto, Km 78
Bairro Jacaré - Cabreúva, SP - CEP 13318-000
Telefone: +55 (11) 4529.8400
E-mail: contato@signode.com.br
www.signode.com.br

2019 – Revisão 02

